

过程仪表设备澄清公告

致：各投标人：

我司招标编号为 ZJKY-HRB-HZ20180308 过程仪表设备招标采购项目澄清内容如下：

第一包第四项双频励磁电磁流量计合同套，具体内容如下：

一、技术参数及技术要求（包一）

1、基本要求

本批次采购的双频励磁电磁流量计用于电解厂流量测量，其中的参数是设备最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证按附件一和有关最新工业标准的要求进行设计、生产和试验。提供全套测量系统附件包括：流量计算机、流量积算仪、流量报警仪、

象。

2.6 衬里层表面光滑、无裂纹、无鼓泡、无结疤、无褶皱等缺陷，色泽均匀，无泛白，无脱层现象。衬里的厚度应均匀一致。

2.7 分体式流量计提供配套专用电缆，二次表安装架等。转换器要具有可替换性能，将表头拆卸液晶显示，支持 HART5 协议，可通过手持器调整参数。

断功能。

2.8 带有接地环的材质要与电柜材质一致或防腐性能一致

电柜接地环的材质应与电柜材质一致，或防腐性能一致，以保证电柜的防腐性能。

电柜接地环的材质应与电柜材质一致，或防腐性能一致，以保证电柜的防腐性能。

电柜接地环的材质应与电柜材质一致，或防腐性能一致，以保证电柜的防腐性能。

电柜接地环的材质应与电柜材质一致，或防腐性能一致，以保证电柜的防腐性能。

电柜接地环的材质应与电柜材质一致，或防腐性能一致，以保证电柜的防腐性能。

电柜接地环的材质应与电柜材质一致，或防腐性能一致，以保证电柜的防腐性能。

电柜接地环的材质应与电柜材质一致，或防腐性能一致，以保证电柜的防腐性能。

电柜接地环的材质应与电柜材质一致，或防腐性能一致，以保证电柜的防腐性能。

电柜接地环的材质应与电柜材质一致，或防腐性能一致，以保证电柜的防腐性能。

电柜接地环的材质应与电柜材质一致，或防腐性能一致，以保证电柜的防腐性能。

电柜接地环的材质应与电柜材质一致，或防腐性能一致，以保证电柜的防腐性能。

电柜接地环的材质应与电柜材质一致，或防腐性能一致，以保证电柜的防腐性能。

电柜接地环的材质应与电柜材质一致，或防腐性能一致，以保证电柜的防腐性能。

电柜接地环的材质应与电柜材质一致，或防腐性能一致，以保证电柜的防腐性能。

电柜接地环的材质应与电柜材质一致，或防腐性能一致，以保证电柜的防腐性能。

电柜接地环的材质应与电柜材质一致，或防腐性能一致，以保证电柜的防腐性能。

不得被认为是详尽无遗的,也未充分引证有关标准和技术规范,无论规定与否,卖方应保证提供符合本招标书和现行工业标准的优质产品和组成本系统所不可缺少的必要器件、附件、设备和材料等。卖方应保证在合同生效后

技 术 要 求

1. 系统组成
1.1 系统组成
1.2 系统组成
1.3 系统组成
1.4 系统组成
1.5 系统组成
1.6 系统组成
1.7 系统组成
1.8 系统组成
1.9 系统组成
1.10 系统组成

2. 系统性能
2.1 系统性能
2.2 系统性能
2.3 系统性能
2.4 系统性能
2.5 系统性能
2.6 系统性能
2.7 系统性能
2.8 系统性能
2.9 系统性能
2.10 系统性能

